



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Protect 36W 5040lm - 840 Blanc  
Froid | 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Réf.                         | 250496                                           |
| EAN                          | 4099854083327                                    |
| Marque                       | Ledvance                                         |
| Nom du fabricant             | PANEL PROTECT 600 UGR<19 DALI 36W 840 U19 DALIVR |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                            |
| Gamme                        | Protect                                          |

## Informations techniques

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                                       |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 140                                                  |
| Indice de Protection              | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc    | IK06 - 1 Joule                                       |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis |
| Facteur de puissance   | >0.90          |
| Référence Article      | Panneau LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Plastic                               |
| Température de fonctionnement | -10 to +50                            |
| Eclairage de Secours          | Oui, optionnel                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Matériaux                     | Acier                                 |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

