



**Caractéristiques Ledvance Spot Combo Fire Rated Adjust MS Plastique Blanc 7W 840lm 60D - 860 Lumière Du Jour | Diamètre 80 - IP65 - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 254996                                  |
| EAN                          | 4099854459948                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | SP CBO FPADJ V 7W MS827 DIM IP65 WTLEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 860 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6000 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                             |
| Référence Article                 | Spot LED                       |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                                |
| Place nécessaire (mm)          | 80                                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                                           |
| Matériaux                      | Plastique                                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance           | >0.90                                                   |
| Inclinable                     | Non                                                     |
| Connexion du Luminaire         | Prise, 230v                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 100 |
| Hauteur (mm)  | 43  |
| Diamètre (mm) | 100 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**