



Caractéristiques Sylvania Downlight  
LED Start 5in1 65-185 PIR 18W 1800lm  
111D - 827-830-840 CCT | IP20 - Sensor



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255270                         |
| EAN                          | 5410288531526                  |
| Marque                       | Sylvania                       |
| Nom du fabricant             | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Lampdirect Garantie Totale   | 3 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 55000                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 111                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 100                            |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.70                |
| UGR                  | < 26                 |
| Couverture Optique   | Opale                |
| Référence Article    | Spot Encastrable LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | Plastique                               |
| Couleur du Luminaire           | Other                                   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 22  |
| Diamètre (mm) | 227 |

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
|-----------------|-----------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

