



**Caractéristiques Philips LED**  
**SlimDownlight Coreline DN145C 11W**  
**1100lm 84D - 840 Blanc Froid | 171mm**  
**- IP44**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 235940                      |
| EAN                          | 8710163339528               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | DN145C LED10S/840 PSU II WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                       |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 84                             |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| EOC8                           | 33952899                           |
| Montage                        | Surface                            |
| Place nécessaire (mm)          | 171                                |
| Indice de Protection           | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Température de fonctionnement  | 0 to +35                           |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Couleur du boîtier             | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 2 pôles                     |
| Gamme                          | DN145C                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 50  |
| Diamètre (mm) | 171 |

## Pourquoi choisir Lampdirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**