



Caractéristiques Noxon Panneau LED Louvre Excell G2 Gloss Réflecteur 34W 3550lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Philips Xitanium Driver

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	246169
EAN	8719157044295
Marque	Noxon
Nom du fabricant	Noxon LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 600 Polished Incl.Driver (4x14W eqv.)
Lampdirect Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000
Gamme	Louvre Excell

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	104.4
Indice de Protection	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Borne, 2 pôles
Finition du Réflecteur	Brillante
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PET (Polyethylene Terephthalate)
Température de fonctionnement	De -20 à + 50
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	55

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

