



**Caractéristiques Lot 6x Noxion  
Downlight LED Apollo V2.0 15-25W  
1740-2960lm 60D - 830/840 CCT |  
220mm - Diamètre 200mm -  
Aluminium Réflecteur**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 253052                                                                                               |
| EAN                          | 8719157059480                                                                                        |
| Marque                       | Noxion                                                                                               |
| Nom du fabricant             | Multipack 6x Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm Frame Ø220mm A |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans                                                                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Inclinable                        | Non                                |
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 124                                |

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Facteur de puissance   | >0.90                                 |
| UGR                    | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique     | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur | Aluminium                             |
| Référence Article      | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)          | 200                                     |
| Indice de Protection           | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles]         |
| Gamme                          | Apollo                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 141 |
| Diamètre (mm) | 220 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

