



**Caractéristiques Noxion Hublot LED Pro V2 12/16/20W 2400lm - 830-840-865 CCT | 325mm - IP65 - Détecteur de Mouvement et de Lumière - Éclairage De Secours 3 Heures + Visière Cercle Blanc**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255422                                                                                        |
| EAN                          | 8719157067157                                                                                 |
| Marque                       | Noxion                                                                                        |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Bulkhead Pro V2 12/16/20W 3CCT Eyelid White Ø325mm (2x36W eqv.) with MW Sensor+EM3 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                                                      |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate)                                       |
| Facteur de puissance              | >0.50                                                    |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Référence Article | Hublots LED |
|-------------------|-------------|

## Informations de l'appareil

|         |                  |
|---------|------------------|
| Montage | Surface, Plafond |
|---------|------------------|

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
|------------------------|-------------------------|

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule |
|--------------------------------|-----------------|

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Température de fonctionnement | 0 to +40 |
|-------------------------------|----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Blanc |
|----------------------|-------|

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Matériaux | ABS (Acrylonitrile butadiène styrène) |
|-----------|---------------------------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
|----------------------|----------|

|       |              |
|-------|--------------|
| Gamme | Bulkhead Pro |
|-------|--------------|

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 325 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 80 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

